

M-Serie

Brieföffner

Einfache Lösungen für Ihre Eingangspost



Join us on



NEOPOST

Send. Receive. Connect.

Eröffnen Sie sich neue Möglichkeiten

Suchen Sie nach einfacheren Wegen für die Bearbeitung Ihrer Eingangspost?

Ob es um Schecks, Bestellungen, Retoursendungen oder täglich anfallende Mischpost geht – mit unseren Posteingangssystemen bewältigen Sie die damit verbundenen Arbeitsschritte einfach und effizient.

Unsere IM-Reihe ist so konzipiert, dass Sie den Posteingang weitestgehend automatisieren können, vom Öffnen der Briefe bis hin zur Weiterleitung. Mit unseren Lösungen werden Briefe unterschiedlichster Formate/Stärken für die Inhaltsentnahme vorbereitet.

Einstiegssegment

Der Sesam S knackt nahezu alles: dicke, wattierte, geklammerte oder deformierte Post und sogar Paketklebeband in mehreren Lagen. Der Brieföffner IM-16 ist einfach zu bedienen und überzeugt durch Effizienz bei niedrigen Investitionskosten. Der innovative IM-19 zeichnet sich durch eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit aus, kann bis zu 8.000 Briefe pro Stunde öffnen und bietet optimalen Schutz der Inhalte gegen Zerschneiden oder Beschädigungen.



Technische Daten	Sesam S	IM-16	IM-19
Umschlaggröße max in mm	Breite: bis 353 mm (DIN B4)	260 x 330	260 x 330
Umschlagdicke max. in mm	bis 6 mm	bis 4 mm	bis 6 mm (autom. Zuführung)
Verarbeitungsgeschwindigkeit	bis 1.800 Briefe/Std.	bis 300 Briefe/Min.	bis 8.000* Briefe/Std.
Schallpegel	65 dB	< 63 dB	78 dB
Kapazität Auffangkorb (optional)	-	ca. 80 DIN-lang-Umschläge	ca. 80 DIN-lang-Umschläge
Systemspezifikationen			
Abmessungen (LxBxH)	470 x 220 x 170 mm	388 x 825 x 230 mm	710 x 460 x 335 mm
Gewicht	16 kg	6 kg (ohne Korb)	37 kg

*abhängig von der gewählten Betriebsart

Mittelsegment

Die Modelle IM-22 und IM-27 arbeiten mit integrierten Transportbändern und unterstützen so eine effiziente Trennung von Mischpost. Dank einer Separation werden die Briefe sauber getrennt vom Anlagestapel abgezogen und dem Fräsbereich des Geräts zugeführt.

Die On-Delay-Funktion unterstützt die leicht verzögerte Separation von Mischpost und hilft, Materialstaus zu vermeiden. Die On-Demand-Funktion ermöglicht es dem Bediener, den Inhalt des Briefes zu entnehmen, während der folgende Brief geöffnet wird – Das vereinfacht den Verarbeitungsprozess. Die genannten Funktionen machen die Maschinen einzigartig.

Auf dem Multifunktions-Touchscreen sind drei verschiedene Zuführungseinstellungen abrufbar. Weiterer Pluspunkt: Die unkomplizierte Rollenkonstruktion sorgt für niedrige Servicekosten.



Technische Daten	IM-22	IM-27
Umschlaggröße max in mm	260 x 330	260 x 330
Umschlagdicke max. in mm	bis 4 mm (automatische Zuführung)	bis 8 mm (manuelle Zuführung)
Verarbeitungsgeschwindigkeit	bis 12.000 ¹ Briefe/Std.	bis 12.000 ¹ Briefe/Std.
Schallpegel	78 dB	78 dB
Kapazität Auffangkorb (optional)	ca. 80 DIN-lang-Umschläge	ca. 80 DIN-lang-Umschläge
Systemspezifikationen		
Abmessungen (LxBxH)	1070 x 750 x 1065 mm	1070 x 750 x 1195 mm
Gewicht	90 kg	118 kg
Ausstattung		
Zählwerke	Normal, Durchsatz, Stapel, gesamt	
Zuführarten	Basis, On-Delay, On-Demand	
Motor	Bürstenloser DC-Motor mit Geschwindigkeitsregelung	
Sicherheit	Abschaltung bei Materialstau und Leerlauf	
Fräswerk	Bei Bedarf abschaltbar für reinen Zuführbetrieb	
Ablageband	Für IM-22 nicht verfügbar	Für IM-27 im Rücklauf

¹abhängig von der gewählten Betriebsart

Topsegment



IM-30/35

Wenn in Ihrem Unternehmen pro Tag über 400 Briefsendungen anfallen, sind Sie mit einem IM-30/35 Posteingangssystem perfekt aufgestellt.

Diese Lösung sorgt nicht nur dafür, dass jeder Brief automatisch auf einer, zwei oder drei Seiten geöffnet wird – mit der Möglichkeit der Inhaltsentnahme wird die Eingangspost auch schneller verarbeitet und kann effizienter verteilt werden.

IM-30 mit 3-Schlitz-Verfahren

Umschlaggröße max. in mm	140 x 260
Umschlaggröße min. in mm	85 x 175
Umschlagdicke max. in mm	bis 4 mm
Verarbeitungsgeschwindigkeit	bis 2.400* Briefe/Std.

Systemspezifikationen

Abmessungen (LxBxH)	997 x 566 x 321 mm
Gewicht	66 kg

Optionen

Transportband	ja (max. 2)
---------------	-------------

IM-35 mit 3-Schlitz-Verfahren & Entnahme

Umschlaggröße max. in mm	140 x 260
Umschlaggröße min. in mm	85 x 175
Umschlagdicke max. in mm	bis 4 mm
Verarbeitungsgeschwindigkeit	bis 2.000* Briefe/Std.

Systemspezifikationen

Abmessungen (LxBxH)	996 x 564 x 324 mm
Gewicht	66 kg

Optionen

Transportband	ja (max. 2)
---------------	-------------

*abhängig von der gewählten Betriebsart

Warum Neopost?

Neopost ist ein weltweit führender Anbieter für Postbearbeitungslösungen, Transportservices und digitale Kommunikation. Wir glauben, dass Menschen der Schlüssel zum Geschäftserfolg sind. Deshalb sind unsere Produkte und Dienstleistungen darauf zugeschnitten, Ihrem Unternehmen dabei zu helfen, die Qualität von Interaktionen zu verbessern und Menschen näher zusammenzubringen.

In diesem Zeitalter der Multichannel-Kommunikation begleiten und unterstützen wir Sie dabei, neue und innovative Wege zu gehen. Wir beraten Sie, wie Sie kostensenkende Synergien schaffen. Und mit weltweiter Abdeckung sowie starker lokaler Präsenz bieten wir Ihnen durchgängige Betreuung: telefonisch, vor Ort sowie online.

Heute ist Neopost in 31 Ländern vertreten und hat ein Partnernetzwerk in mehr als 90 Ländern. Mit unseren Produkten und weitreichenden Programmen fördern wir ein verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln und eine nachhaltige Entwicklung. Zudem engagieren sich unsere 6.200 Angestellten auf der ganzen Welt dafür, Ihre Interaktionen stimmiger und wirkungsvoller zu machen – und Ihnen dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu bieten, der eine Fülle von Geschäftschancen eröffnet.

Erfahren Sie mehr unter www.neopost.de

NEOPOST GMBH & CO. KG
Landsberger Straße 154
D-80339 München

Tel. 0800 1791791
Fax 089 516891-100
info@neopost.de
www.neopost.de

NEOPOST GMBH & CO. KG
Europaring F11 301
A-2345 Brunn a. Gebirge

Tel. 0800 100 222
Fax 0800 100 222 100
info@neopost.at
www.neopost.at